



BAMBOO – UNITÉ D'ÉNERGIE 10.8 KWH

DISTRIBUTION	
CAPACITÉ EN 230 VAC - 50 Hz	: 10800 Wh
PROTECTION	: 40 A MONO - DIFFÉRENTIEL 30 mA
PUISSANCE INSTANTANÉE	: 7500 W
EMBASE 32 A MONO	: DISJONCTEUR 32 A + P17 32/50 A
PRISES 16 A MONO	: 2x (DISJONCTEUR 16 A + 2x PC 16 A)

CHARGEUR - CONVERTISSEUR	
ONDULEUR	: PUR SINUS 230 VAC - 50Hz
PUISSANCE CONTINUE	: 8000 VA
CHARGE 230 VAC - 14 A	: 59,2 VDC - 50 A , EN 5H

BATTERIE	
CAPACITÉ NOMINALE	: 12 691 VAH
TENSION NOMINALE	: 51,8 V
COURANT NOMINAL	: 245 AH
CHIMIE CELLULES	: NMC
PDU	: CHARGE 80 A - DÉCHARGE 400 A
BMS	: AVEC APPLICATION ANDROID

CART	
CHÂSSIS	: ALUMINIUM
CAPOT	: ALUMINIUM
ROUES AVANT	: PNEUMATIQUES / FIXES
ROUES ARRIÈRE	: PNEUMATIQUES / ORIENTABLES + FREIN
DIMENSIONS L x L x H	: 110 x 60 x 130 CM
POIDS	: < 200 KG



BAMBOO – UNITÉ D'ÉNERGIE 10.8 KWH

NOTES ET OPTIONS

. IP 65

. COUPE - CIRCUIT DE DISTRIBUTION

. MISE À LA TERRE

PIQUET DE TERRE

PRISE DE CHARGE

. MONITORING DE LA BATTERIE AVEC APP ANDROID

. CHIMIE CELLULES STANDARD

T°C DE DÉCHARGE : -20 ° À +60 °C

T°C DE CHARGE : 0 ° À +50 °C

. OPTION CHIMIE CELLULES GRAND FROID

T°C DE DÉCHARGE : -40 ° À +60 °C

T°C DE CHARGE : 0 ° À +50 °C

. OPTIONS SORTIES VDC RÉGLÉES

48 VDC \

24 VDC — COURANT (AH) À DÉTERMINER SELON DEMANDE

12 VDC /